



LEADÁSI KÖVETELMÉNYEK

Az üzemünkben alkalmazott nyomdatechnika flexonyomtatás. A technológiából adódóan az anyagleadás és a gyártás-előkészítés során az alábbiakat figyelembe kell venni:

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORMAHENGER MÉRETEI:

- maximális húzáshossz 520,7 mm
- maximális nyomathordozó szélesség 520 mm

ALKALMAZHATÓ SZÍNEK SZÁMA, RÁCSSÚRÚSÉG, NYOMTATÁSI SAJÁTOSSÁGOK:

- nyomtatható színek száma: 8
- (beleértve az esetleges alá- és fölénymásokat is. pl.: fedőfehér, lakk, hideg aranyozás)
- rácssűrűség: maximum 160 lpi
- verlauf minimum: 0%
- kifutó: 3 mm.
- a fekete szín overprint (felülnyomott) tulajdonságú legyen
- 4 színes (CMYK) anyagokban ne maradjon az állományban direktszín
- stanc rajz, ritzelés, perforálás jeleit vektorosan szerepeljenek a grafikán, vagy külön rétegen, oldalon, rajztáblán (szoftvertől függően)
- transzparens anyagoknál a fedőfehér állományát mellékelni kérjük külön rétegen, oldalon, rajztáblán (szoftvertől függően)
- formalaknál a lakk grafikáját mellékelni kérjük külön rétegen, oldalon, rajztáblán (szoftvertől függően)
- a szöveges (font) objektumokat minden esetben kérjük körvonalakká (outline) alakítani

NEM FOGADUNK KÖZVETLENÜL CORELBŐL, INDESIGNBŐL MENTETT PDF-ET.

A TECHNOLOGIA PONTATLANSÁGAI:

A soros építésű flexo nyomdagépek nyomtatási sajátosságaiból adódóan figyelembe kell venni az egyes színek közötti illeszkedési pontatlanságokat (max. 0,2 mm minden irányban), amik adott esetben összeadódnak.




A nyomdakész anyagot adathordozón (CD, DVD) vagy FTP szerverre feltöltve várjuk. Digitális eredeti anyagot és proofot is (ha rendelkezésre áll) kérünk a nyomdai előkészítéshez.




A grafikai anyagok leadási formátumai:

-  Adobe Illustrator (ai) CS5
-  CorelDraw (cdr) X5
-  Photoshop (psd) Réteges Photoshop psd állományt kérünk.

A gyártás-előkészítés során a digitális anyag nyomtathatóvá tétele történik. Grafikusaink az átadott anyagot feldolgozzák, elvégzik a flexonyomtatás kivitelezéséhez szükséges átalakításokat. A nyomóformák készítése előtt először PDF formátumú digitális anyagot (soft proof), majd igény szerint színes nyomatot (print proof) küldünk jóváhagyásra. Nagyon fontos az általunk előkészített anyagról készült minta fájl (soft proof), illetve print proof gondos ellenőrzése, mivel az nem azonos a kapott natív grafikai anyaggal. A helyes megjelenítés érdekében az Adobe Reader szoftverben mindig legyen bekapcsolva az overprint nézet! A proof jóváhagyása után készítjük a nyomóformákat (klisé). A gyártás-előkészítés időigénye a digitális anyag átadásától a nyomóforma elkészítéséig kb. 2 hét.

Komplex Média Csomagolótechnikai és Feldolgozó Kft.

Központ: 7400 Kaposvár, Gerle utca 12.  Telefon: +36 (82) 528 000  Fax: +36 (82) 528 002  E-mail: info@komplexmedia.hu

Telephely: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 11.  Telefon: +36 (82) 529 800  Fax: +36 (82) 529 802  www.komplexmedia.hu

Adószám: 1148837-2-14  EU adószám: HU1148837  VPID: HU0000594176